



Cartuccia in rete d'acciaio inox

Facilmente lavabile e riutilizzabile più volte, adatta per la pre-filtrazione di ghiaie, sabbie, residui di lavorazioni, alghe ed in generale per rimuovere piccoli corpi da liquidi anche densi.
Per filtraggio corpi solidi fino a 144µm (5"-10") o 50µm (10").

Stainless steel mesh cartridge

Easy to wash, it can be reused several times, it is suitable for the pre-filtration of gravels, sands, processing residues, algae and overall, to remove particles from liquids despite their density.
Filtering solid particles down to 144µm (5"-10") or 50µm (10").

Cartucho en red de acero inoxidable

Fácil de lavar y apto para varios usos, adecuado para las pre-filtraciones de grava, arena, residuos de elaboraciones, algas y, en general, para eliminar pequeños cuerpos de líquidos, incluso densos.
Para filtrar cuerpos sólidos hasta 144µm (5"-10") o 50µm (10").

Cartouche en acier inox

Facilement lavable et réutilisable plusieurs fois, adaptée à la préfiltration de graviers, de sables, de résidus de traitement, d'algues et en général, pour éliminer les particules de liquides même denses.
Pour filtrage particules jusqu'à 144µm (5"-10") ou 50µm (10").

Edelstahlgewebe - Kartusche

Leicht waschbar und mehrfach wiederverwendbar, geeignet zur Vorfiltration von Kies, Sand, Verarbeitungsrückständen, Algen und generell zur Entfernung von kleinen Körpern auch aus dichten Flüssigkeiten.
Zum Filtern von Festkörpern bis zu 144 ppm (5"-10") oder 50 ppm (10")

Патрон с сеткой из нерж. стали

Легко мойщийся фильтр многократного использования предназначен для предварительной фильтрации гравия, песка, остатков обработки,
Per filtraggio corpi solidi fino a 144µm (5"-10") o 50µm (10").

Guarnizioni - Seals Juntas - Garnitures Dichtungen - Прокладки	PVC
Armatura - Armature Armadura - Armure Panzerung - Армирование	Polipropilene - Polypropylene Polipropileno - Polypropylène Polypropylen - Полипропилен
Calza interna - Internal circuit Protección interna - Réseau intérieur Interner Strumpf - Внутренняя сетка	AcciaioInox316L - StainlessSteel316L AceroInoxidabile316L - AcierInox316L Edelstahl316L - Нержавеющая Сталь316L
Temperatura - Temperature Temperatura - Température Temperatur - Температура	max 35°C (95°F)
Grado di filtrazione - Filtration degree Grado de filtración - Degré de filtration Filtergrad - Класс фильтрации	144µm (5"-10") o 50µm (10")

Dimensioni - Dimensions - Dimensiones Dimensions - Abmessungen - Размеры

X 5" - 59mm 10" - 59mm	Y 5" - 28mm 10" - 28mm	Z 5" - 123mm 10" - 250mm
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

