

Zinco Group s.p.a.
Contrada Cammarata Z.I.
87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981.48.09.69
Email. zincogroup@gmail.com

TAPPO INOX CON SCARICO CONDENSA - COD.ART. 99.S

Monoparete
Raccordi



DESCRIZIONE

Il Tappo INOX con Scarico, rappresenta il componente fondamentale per la raccolta e lo scarico delle condense di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.

CARATTERISTICHE

Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)

Spessori: mm 0.6 e mm 0.8 per la tipologia 304 AISI (EN 1.4301), solo mm 0.5 per la tipologia 316 AISI (EN 1.4404).

Bicchieratura: realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.

Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui, per garantire la tenuta di ogni singolo elemento.

Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.

E' dotato di serie di un manicotto filettato "Femmina" del tipo 3/4 Gas, ma non vengono forniti dalla casa produttrice nè il tappo filettato di chiusura nè le saracinesche di scarico.

Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.

In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio è rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.

APPLICAZIONI

Raccolta dei precipitati derivanti dai processi di combustione di caldaie a gas, per Sistemi Camino conformità UNI EN 1856-1; di caminetti alimentati a legna o policombustibile, al servizio di Canali da Fumo.

Funzionamento: a secco (D) o umido (W)

Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.

Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.

LISTINO - TAPPO INOX CON SCARICO CONDENZA - COD.ART. 99.S

Dimensione	304	316
Ø 80	€ 21,26	€ 25,50
Ø 100	€ 22,22	€ 26,67
Ø 120	€ 23,51	€ 28,22
Ø 130	€ 24,96	€ 29,95
Ø 140	€ 25,28	€ 30,34
Ø 150	€ 25,45	€ 30,54
Ø 160	€ 27,05	€ 32,47
Ø 180	€ 28,82	€ 34,59
Ø 200	€ 34,63	€ 41,55
Ø 220	€ 37,84	€ 45,41
Ø 230	€ 39,77	€ 47,73
Ø 250	€ 41,22	€ 49,47
Ø 300	€ 50,73	€ 60,87
Ø 350	€ 60,07	€ 72,08
Ø 400	€ 76,17	€ 91,41
Ø 450	€ 92,28	€ 110,73

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA - TAPPO INOX CON SCARICO CONDENZA - COD.ART. 99.S

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.