

Zinco Group s.p.a.  
 Contrada Cammarata Z.I.  
 87012 Castrovillari (CS)  
 Tel. 0981.48.09.69  
 Email. zincogroup@gmail.com

## FLEX INOX BARRE - COD.ART. 84

**Flessibili ed Estensibili**  
**Flessibile Inox**



### DESCRIZIONE

La serie Flex INOX Barre è realizzata in acciaio INOX spessore 0,1/0,12 mm, lunghezza mm 3.000.

### CARATTERISTICHE

Il Tubo Flex è prodotto in barre da mm 3.000, con interno liscio ed esterno corrugato. Realizzato attraverso l'avvolgimento elicoidale di un nastro in acciaio dello spessore di 0.10 mm, ondulato longitudinalmente ed aggraffato con l'impiego di rulli sovrapposti, al fine di garantire consistenza del prodotto e tenuta.

Raggio minimo di curvatura = 1,5 volte il diametro esterno del tubo.

### APPLICAZIONI

Il tubo FLEX Barre da mm 3.000, è utilizzato come condotto per intubamento o il risanamento di vecchi camini, cavedi o vani tecnici.

Questa serie è idonea ad essere utilizzata al servizio di apparecchi a camera stagna, aperta o a condensazione. Funzionamento previsto anche in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200° C. mediante l'utilizzo di apposito giunto, e per qualunque combustibile gas, oli combustibili, legna o pellet.

Non è previsto l'utilizzo della serie FLEX INOX per installazioni all'esterno.

Non è idoneo per l'installazione in luoghi dove si concentra una forte quantità di vapori alogeni quali: lavanderie, stirerie, tintorie, saloni di acconciature e cosmesi, tipografie.

Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2 Condotto e Canali da Fumo

### LISTINO - FLEX INOX BARRE - COD.ART. 84

Dimensione	€/ml
Ø 80	€ 22,83
Ø 100	€ 28,45
Ø 120	€ 35,56
Ø 130	€ 37,81
Ø 140	€ 42,30
Ø 150	€ 45,67
Ø 160	€ 50,91
Ø 180	€ 55,02
Ø 200	€ 59,14
Ø 220	€ 68,12
Ø 250	€ 76,73
Ø 300	€ 86,47

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

**SCHEDA TECNICA - FLEX INOX BARRE - COD.ART. 84**

---

<b>Diametro</b>	<b>Lunghezza Barra</b>
80	ml 3
100	ml 3
120	ml 3
130	ml 3
140	ml 3
150	ml 3
160	ml 3
180	ml 3
200	ml 3
220	ml 3
250	ml 3
300	ml 3

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.